



Kreuzbund – zwei Stangen fest verbinden

AUF EINEN BLICK



Was

Zwei Hölzer im rechten Winkel fest verbinden



Wofür

Lagertore, Tische, Regale, Fahnenmast-Halterungen



Grundlage

Mastwurf am Anfang und am Ende



20 Minuten



ab 10 Jahren



2 Rundhölzer, ca. 3–4 m Sisalseil



Schritt für Schritt

- 1 Stell das senkrechte Holz auf und leg das Querholz quer davor.
- 2 Binde unterhalb des Querholzes einen **Mastwurf** um das senkrechte Holz.
- 3 Führe das Seil **über** das Querholz, **hinter** das senkrechte Holz, wieder **über** das Querholz und **hinter** das senkrechte Holz.
- 4 Wiederhole das 3- bis 4-mal. Die Windungen liegen eng nebeneinander, nicht übereinander.
- 5 Jetzt 2–3 **Würgungen**: das Seil zwischen den Hölzern um die Windungen herum wickeln und kräftig festziehen.
- 6 Mit einem **Mastwurf** am Querholz abschließen.



Gut gemacht, wenn ...

- sich die Hölzer nicht mehr gegeneinander verdrehen lassen,
- die Windungen ordentlich nebeneinander liegen,
- die Seilenden gesichert sind.



Tipp: Sisal ist rau – Handschuhe schonen die Hände. Nach dem Lager die Seile trocknen lassen und ordentlich aufschließen, dann halten sie viele Jahre.